

## 艾克斯冷冻机油—GS 环烷基冷冻油系列

AIKES GS 是一系列高品质的冷冻压缩机油，它是将严选的环境基原油经过特殊处理方法精制而成，具有优越的润滑性，化学稳定性，低温特效和与冷媒相容性。在使用中能维护制冷系统的长期稳定。

### 规格与认证

产品包装：2.5L,4L,20L,200L，产品符合 GB/T16630-202DRD 标准

### 产品优势

它的化学性质稳定，不与制冷剂或其他系统内材料起化学作用；

低蜡含量，使压缩机发挥极低温的冷冻效能，不阻塞冷冻系统，高介电强度，有良好的绝缘性能；

### 产品应用

AOKESGS 适用于各类型制冷压缩机，是电冰箱，空调器专用冷冻油，最适合 HCFC 冷媒（R22/R502），自然冷媒（R606a,R707,R290）以及 CFC 冷媒（R12）的机种。它应用于空调器，电冰箱，冰柜，冷冻机的制冷系统内能充分发挥最佳性能，可以使往复式，旋转式，涡旋式，螺杆式和涡轮式等各种压缩机。大多数压缩机制造厂都指定使用本系列油，油品同时用于出厂时的新机和维修后的旧机。

### 注意事项

产品使用前应清洗整个系统。本品不推荐与其他油品混合使用。产品启用后，应及时将桶盖严，避免混入水分和杂质。本产品贮存和使用过程中注意密封，尽量减少与空气的接触。本品宜存放于干燥阴凉通风处。

## 技术参数

AIKES-GS	100°C运动粘度 (cst)	40°C运动粘度 (cst)	苯胺点°C	倾点	闪点	总酸值 mgKOH/G	水份 Mass ppm	20°C时的密度
AK-3GS	4.23	28.9	75.4	-40	178	0.01	<20	0.910
AK-4GS	5.68	54.6	79.8	-35	186	0.01	<20	0.915
AK-5GS	7.65	96.0	80.4	-27	200	0.01	<20	0.925

\*以上为经典参数，仅供用户参考，产品以实际检测数据为准

\*具体应用请咨询相关技术人员

## 推荐使用机型

	活塞式压缩机	离心式压缩机	旋转式压缩机	螺杆式压缩机	涡旋式压缩机
AK-3GS	√	√	√		
AK-4GS	√	√	√	√	
AK-5GS		√	√	√	

\*以上为经典参数，仅供用户参考，产品以实际检测数据为准

\*具体应用请咨询相关技术人员