

# 第一、第二看守所执勤安防设施 设备采购项目采购需求文件

项目名称：第一、第二看守所执勤安防设施设备采购项目

采 购 人：海南云港科技有限公司



海南云港科技有限公司

2022 年 11 月

# 第一、第二看守所执勤安防设施设备采购需求文件

海南云港科技有限公司对第一、第二看守所执勤安防设施设备采购，诚邀请合格的供应商前来报价响应。

## 一、项目名称

第一、第二看守所执勤安防设施设备采购项目。

## 二、采购人及采购预算金额

采购人：海南云港科技有限公司

采购预算金额：¥780,000.00 元，最高限价为：¥780,000.00 元。超出预算金额（最高限价）的报价，按无效报价处理。

## 三、采购方式

采购方式：询价/比价。

## 四、采购需求

详见采购文件“八、采购需求”。

## 五、项目实施地点

三亚市。

## 六、交付事项

- 1、交付时间：签订合同后 60 日完成所有项目的建设。
- 2、交付地点：海南云港科技有限公司指定地点。
- 3、质量要求：合格。

4、付款方式：根据双方签订的合同约定执行。

## 七、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人(需提供发布采购文件后至报价文件递交截止时间前的信用查询结果网页截图、信用报告并加盖单位公章)。

3、其它要求

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年以来任意一个季度的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2022 年任意一个月或多个社保缴纳凭证及纳税凭证）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

（6）单位负责人或法定代表人或公司实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者构成关联企业的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

5、投标时必须提交以上相关证明材料。

6、如出现下列情况之一，本次采购终止：

（1）递交报价文件后符合资格条件的报价人（不含无效报价）不足三家的；

（2）出现影响采购工作的违法、违规行为；

（3）因出现重大变故，需调整或取消采购任务的。

## 八、采购需求

### 1、采购内容清单

#### (1) 第一中队

| 三亚市第一、第二看守所驻所武警中队安防设备采购项目（一中队） |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |                                                 |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------|
| 序号                             | 设备名称      | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 单位 | 数量 | 备注                                              |
| 一                              | 哨位门禁管控系统  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |                                                 |
| 1                              | 智能勤务门禁一体机 | 1. 申请开门：终端支持人员信息验证后向勤务值班室发起远程申请开门；<br>2. 门状态检测：支持接入门磁感应门状态并上传值班室和平台；<br>3. 验证方式：支持生物指纹识别验证、人脸识别验和多种组合验证方式；<br>4. 远程开门：支持勤务值班人员通过平台/主机软件进行远程开门；<br>5. 视频监控：终端具备高清视频监控摄像头，平台软件可实时查看终端视频画面；<br>6. 监视监听：主机可对门禁终端音视频轮询监视功能；<br>7. 语音对讲：支持一键拨打值班室/哨位进行实时可视对讲功能，值班室呼叫终端自动接听，支持标准 sip 协议；<br>8. 勤务签到：支持通过人员信息验证实现勤务签到功能；<br>9. 信息显示：≥4.3 寸触摸液晶屏，支持日期、时间、设备操作状态、标语显示、人员验证信息显示；<br>10. 红外补光：终端视频监控支持夜视红外补光功能，方便光线较暗时候进行人脸识别；<br>11. 门禁报警：支持长时间门未关妥报警，门非正常流程开启报警和防拆报警功能，报警信息实时上报平台；<br>12. 终端支持全端口过流、过压、防雷保护；<br>13. 无响应转移：终端发起开门申请，当主机不在线自动将开门申请转移到平台；<br>14. 接口功能：支持门锁电源输出、门磁检测、门锁控制和出门按钮连接接口；<br>15. 图像抓拍：支持每次开门申请抓拍图片并上传到平台；<br>16. 运维管理：终端支持网页登陆和配置管理和平台软件统一运维管理；<br>17. 内置防拆报警装置，可动态监测设备的拆合状态并进行响应。<br>18. 终端自带≥1 个 DC12V 供电接口，≥1 个 RJ45 网络接口、≥1 路门锁供电接口、≥1 路出门按钮接口、≥1 路门锁控 | 台  | 11 | 4 个岗哨，每个岗哨 2 扇门。监门哨、廊桥各一扇门，采用内外双门禁。位置：岗哨、监门哨、廊桥 |



|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |           |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------|
|   |           | 制接口和 1 路门磁检测接口。<br>19. ▲高度集成：集成生物识别、高清监控、语音对讲、门禁管控等功能。<br>20. ▲生物识别：活体指纹探测技术，用户容量 512 枚。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |           |
| 2 | 勤务门禁锁     | 1. 不锈钢锁心可承受破坏剪力达 800Kg 以上；<br>2. 内含门开启或关闭状态侦测输出接点防残磁设计，选用进口纯铁材料；<br>3. 可以设置开门的延时时间；<br>4. 内含光耦合开门输入按钮接点，如 5 秒内未开门亦会再自动上锁。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 个 | 5  |           |
| 3 | 勤务闭门器     | 1. 自动液压式缓冲<br>2. 材质：太空铝<br>3. 最大门宽： $\geq 1100\text{mm}$<br>4. 最大门重 $\geq 90\text{KG}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 个 | 5  |           |
| 4 | 门禁控制器     | 1. 所有对外端口具有瞬间过压保护，输入电源过流/过压/反压保护；<br>2. 硬件平台：32 位 400MHz 嵌入式 CPU，32Mb RAM，256Mb Flash；<br>3. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；<br>4. 支持单门双向进出控制，支持单门状态实时检测；<br>5. 支持 1 路控锁继电器输出（电压 $\leq 36\text{V}$ ，电流 $\leq 5\text{A}$ ）；<br>6. 支持 1 路门状态检测输入；支持 1 路出门按钮输入；<br>7. 通讯接口：5 路 100Mbps 以太网 RJ45 接口；1 路 RS485 工业总线；<br>8. 工作电源：AC220V $\pm 10\%$ ；设备功耗：整机小于 20W；<br>9. 工作温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 工业级；工作湿度：10%~95%（无冷凝）； | 个 | 5  |           |
| 6 | 固定架       | 门禁主机固定架，按需定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 套 | 11 |           |
| 二 | 视频监控系统    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    | 外监墙及自卫哨   |
| 1 | 高清网络红外摄像机 | 1. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率<br>2. 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计<br>3. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光<br>4. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 21 | 4 个岗楼和廊桥用 |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                                |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |            | <p>人员聚集，停车检测，热度图</p> <p>5. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音报警和灯光闪烁</p> <p>6. 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计</p> <p>7. 采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>8. 最大可输出 200 万 (1920×1080)@25fps</p> <p>9. 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>10. 内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 30 米</p> <p>11. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>12. 支持 ROI, SVC, SMART H.264/H.265, 帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>13. 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制</p> <p>14. 内置 MIC 和扬声器，最大支持 256G Micro SD 卡</p> <p>15. 支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>16. 支持 IP67 防护等级</p> <p>17. ▲开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置</p> <p>18. ▲可通过客户端软件或 IE 浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件 21 种，支持通过设备自带 mic、客户端软件或 IE 浏览器进行自定义音频文件上传及下载，自定义音频支持 PCM/G711A/G711/AAC4 种编码格式的 WAV/PCM/MP3 三种文件格式。</p> |   |   |                                |
| 2 | 定制监控杆      | 镀锌钢管，含避雷针、通用支架、设备箱、地笼及其他辅材等，按需定制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 根 | 5 | 外监墙                            |
| 3 | 岗楼制高点鹰眼摄像头 | <p>1. 传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS；</p> <p>2. 像素：800 万（全景）+200 万（球机）；</p> <p>3. 最大分辨率：4096×1800；</p> <p>4. 最低照度：全景：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；球机：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；</p> <p>5. 最大补光距离：球机：≥220m 米（红外补光）；</p> <p>6. 镜头类型：全景：定焦镜头细节：电动变焦；</p> <p>7. 镜头焦距：全景：2.8mm 球机：5.62-208mm，37 倍光学变倍；</p> <p>8. 通用行为分析：区域入侵；绊线入侵；</p> <p>9. 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 |   | 共安装 2 个，利旧老监所 2 个球机。岗楼补充视角盲区监控 |



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                     |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|
|   |       | 10. 智能编码: H. 264: 支持 H. 265: 支持;<br>11. 宽动态: 全景: 数字宽动态; 球机: 真实宽动态;<br>12. 透雾功能: 全景不支持, 球机支持;<br>13. 报警事件: 无 SD 卡; SD 卡空间不足; SD 卡出错; 网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; SMD; 本地报警, 场景变更, 电压检测, 安全异常;<br>14. 接入标准: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; GB/T28181; ;<br>15. 最大 Micro SD 卡: 256 GB;<br>16. 音频输入: 2 路 (接线端子);<br>17. 音频输出: 2 路 (接线端子);<br>18. 报警输入: 7 路 (湿节点, 支持直流 3V~5V 电位, 5mA 电流);<br>19. 报警输出: 3 路 (干节点, 支持直流最大 30V 电位, 1A 电流/交流最大 50V 电位, 0.5A 电流);<br>20. 模拟输出接口: 1 路 (CVBS 输出 BNC 接口);<br>21. 供电方式: DC36V;<br>22. 防护等级: IP66 |   |   |                     |
| 4 | 制高点球机 | 1. 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测; 支持目标过滤<br>2. 支持 40 倍光学变倍, 16 倍数字变倍<br>3. 采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器<br>4. 支持超低照度, 彩色: 0.005Lux@F1.6 黑白: 0.0005Lux@F1.60Lux (红外灯开启) 0Lux (白光灯开启)<br>5. 支持 H. 265 编码, 实现超低码流传输<br>6. 内置 150 米红外灯补光, 采用倍率与红外灯功率匹配算法, 补光效果更均匀<br>7. 水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视, 无监视盲区<br>8. 支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径<br>9. 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出<br>10. 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出, 支持报警联动功能<br>11. 支持 IP66 防护等级, 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护<br>12. 支持 AC24V±10%宽电压输入                                            | 台 | 1 | 公安办公楼楼顶             |
| 5 | 定制监控杆 | 镀锌钢管, 含避雷针、通用支架、设备箱、地笼及其他辅材等, 按需定制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 根 | 1 | 公安办公楼楼顶             |
| 6 | 单路解码器 | 1. 支持 1 路 HDMI 信号或 1 路 VGA 输出<br>2. 支持 1 路 HDMI 音频输出<br>3. 支持 SVAC/MPEG4/MPEG2/H. 264/H. 265/MJPEG 标准网络视频流解码<br>4. QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 2 | 1 台监门哨备勤室, 1 台武警值班室 |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |             |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|
|   |             | 00W/1200W 视频解码<br>5. 支持通过串口控制屏幕开关<br>6. 支持 3 路 1200W@25fps(4000*3000) 4 路 800W@30fps, (3840*2160), 6 路 600W@25fps (3392*2008), 8 路 500W @25fps(2560*1920), 9 路 400W @25fps(2688*1520), 10 路. 300W@30fps(2048*1536), 12 路 300W@25fps(2048*1536), 16 路 1080P @30fps(1920*1080), 支持 8 路 1080P@60fps 解码 H264 和 H265 解码能力相同<br>7. 支持 1/4/9/16/25/36/64 画面分割切换<br>8. HDMI 输出接口支持 3840x2160, , 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 五种显示分辨率<br>9. 支持 Onvif、RTSP 协议接入, 支持国标 GB28181 接入 ;<br>10. 支持远程录像文件的解码输出<br>11. 支持解码轮巡;<br>12. 支持 smart IPC;<br>13. 支持底色选择;<br>14. 支持 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口<br>15. 加强用户保密等级: HTTP 的 MD5 加密, HTTPS 和 SSL 证书认证, TELNET 的密码修改同步应用的用户账号管理<br>16. 采用标准网络协议和标准压缩算法, 在各种平台上轻松实现互联互通<br>17. 标准 1U 机箱, 美观大方 |   |   |             |
| 7 | 两路 HDMI 分频器 | HDMI2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 1 | 1 分 2。武警值班室 |
| 8 | 硬盘录像机       | 1. 支持全新 UI4.0 界面风格;<br>2. 支持嵌入式 Linux 系统, 工业级嵌入式微控制器;<br>3. 支持 WEB、本地 GUI 界面操作<br>4. 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机;<br>5. 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF (支持 2.4 版本) 网络协议;<br>6. 支持最大 32 路网络视频接入, 网络性能接入 320Mbps, 储存 320Mbps, 转发 320Mbps<br>7. 支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入;<br>8. 支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码, 最大支持 16 路视频回放<br>9. 支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出, VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出;<br>10. 支持 16 个内置 SATA 接口, 单盘容量支持 10T, 可配置                                                                                                                                            | 台 | 1 | 武警值班室       |



|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|
|     |           | <p>成单盘，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式</p> <p>11. 支持 1 个外置 eSATA 接口，用于录像和备份；</p> <p>12. 支持 IPC 复合音频 1 路输入，支持语音对讲 2 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲；</p> <p>13. 支持 16 路报警输入、6 路报警输出，支持开关量输入输出模式；</p> <p>14. 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）；</p> <p>15. 支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余；</p> <p>16. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；</p> <p>17. 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看；</p> <p>18. 支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录备份方式；</p> <p>19. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；</p> <p>20. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR；</p> <p>21. 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；</p> <p>22. 支持预览图像与回放图像的电子放大；</p> <p>23. ▲支持热备盘功能，可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。</p> |   |   |       |
| 9   | 8T 监控专用硬盘 | 8TB-256MB-5400RPM-3.5 英寸-SATA 接口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 块 | 8 | 武警值班室 |
| 三   | 综合报警系统    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |       |
| (二) | 哨位报警      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |       |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |     |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| 1 | 智能声光报警器 | <p>1. 具备接收暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发 6 种报警；每种报警类型对应一种颜色，支持电子哨兵、枪械离岗、周界入侵报警和子弹安全箱状态提示；</p> <p>2. 具备报警时通过报对应警灯闪烁、报警音频播报、LED 屏滚动字幕提示报警状态及预案措施；</p> <p>3. 具备接收哨位终端离线紧急报警功能；</p> <p>4. 具备接收服务器端通过网络直接发送文本信息到 LED 屏上显示；</p> <p>5. 具备输出音量大小手动调节；</p> <p>6. 具备通过复位按钮将网络参数值恢复至默认状态；</p> <p>7. 当前端发生警情时，声光报警器具备对应的警灯发生闪烁且播放报警预警音；</p> <p>8. LED 显示屏具备<math>\geq 128</math> 点*32 点像素点，可同时显示<math>\geq 20</math> 个汉字；具备在没有报警的状态下，LED 屏可显示日期，时间，口号等信息；</p> <p>9. 静电放电抗扰度符合 GB/T 17626.2-2006 中规定的方法，试验等级 2、3，每个试验点进行接触优于或等于 4kv，隔空优于或等于 6kv 的放电，试验后样机应能自动恢复正常工作；</p> <p>10. 具备<math>\geq 1</math> 个功放输出接口；</p> <p>11. 扬声器：<math>\geq 1</math> 路扬声器内部集成，输出功率不小于 8W，音量可调；</p> <p>12. 屏幕：显示区域尺寸<math>\geq 608*152\text{mm}</math>；</p> <p>13. 网络接口：<math>\geq 1</math> 路 10/100Mbps 自适应以太网 RJ45 接口；</p> <p>14. 串行接口：<math>\geq 1</math> 路标准 RS485 接口。</p> | 台 | 1 | 自卫哨 |
| 五 | 视频会议系统  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |     |
| 1 | 视频会议摄像头 | <p>1. 72.5° 广角镜头+12 倍光学变焦:采用 72.5° 高品质超广角镜头，光学变焦达到 12 倍，并支持 16 倍数字变焦。</p> <p>2. 超高帧率:1080P 下输出帧频可达 60 fps。</p> <p>3. 远程控制:使用 RS 232 和 RS 485 串口，可对摄像机进行控制。</p> <p>4. 1080P 全高清:采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高质量 HDCMOS 传感器，可实现最大 1920×1080 高分辨率的优质图像。</p> <p>5. AAC 音频编码:支持 AAC 音频编码，音质更佳，带宽占用更小。</p> <p>6. 低照度：超高信噪比的 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55 dB 以上。</p> <p>7. 本地存储:支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 | 1 | 值班室 |

|    |              |                                                                                              |   |      |     |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|
|    |              | 地直接录制。<br>8. 丰富完善的接口:支持 HDMI 高清输出, 另配备 SDI 接口, 有效传输距离最高长达 150 米(1080p30)。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 |   |      |     |
| 六  | UPS 电源系统     |                                                                                              |   |      |     |
| 1  | 岗楼 UPS 主机及电池 | ≥3KVA, 单进单出在线式, 后备≥一小时, 含≥6 节 65AH 电池及电池箱                                                    | 台 | 1    | 自卫哨 |
| 2  | 岗楼输入输出配电柜    | 机房市电输入输出及 UPS 输出一体箱, 带电源防雷及接地                                                                | 台 | 1    | 自卫哨 |
| 七  | 辅材           |                                                                                              |   |      |     |
| 1  | 六类非屏蔽网线      | 六类                                                                                           | 箱 | 8    |     |
| 2  | 超五类非屏蔽线      | 超五类                                                                                          | 箱 | 20   |     |
| 3  | 光缆           | 12 芯单模                                                                                       | 米 | 1200 |     |
| 4  | 电源线 2*1.0    | RVV2*1.0                                                                                     | 米 | 3000 |     |
| 5  | 电源线 3*1.5    | RVV3*1.5                                                                                     | 米 | 1500 |     |
| 6  | 光缆预埋         | 人工                                                                                           | 米 | 800  |     |
| 7  | 摄像头支架        | 摄像头支架, 按需定制                                                                                  | 个 | 21   |     |
| 8  | 室外防水接线盒      | 防水盒                                                                                          | 个 | 21   |     |
| 9  | 25PVC 线管     | 25PVC                                                                                        | 米 | 2400 |     |
| 10 | PVC 辅材       | 通用                                                                                           | 批 | 1    |     |
| 11 | 144 芯户外光交箱   | 通用                                                                                           | 台 | 1    |     |



|   |              |    |   |   |  |
|---|--------------|----|---|---|--|
| 八 | 高压电网报警改造     |    |   |   |  |
| 1 | 岗楼高压电网断电报警改造 | 岗楼 | 项 | 1 |  |

(2) 第二中队

| 三亚市第一、第二看守所驻所武警中队安防设备采购项目（二中队） |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |                                          |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------|
| 序号                             | 设备名称      | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位 | 数量 | 备注                                       |
| 一                              | 哨位门禁管控系统  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |                                          |
| 1                              | 智能勤务门禁一体机 | 1. 申请开门：终端支持人员信息验证后向勤务值班室发起远程申请开门；<br>2. 门状态检测：支持接入门磁感应门状态并上传值班室和平台；<br>3. 验证方式：支持生物指纹识别验证、人脸识别验证和多种组合验证方式；<br>4. 远程开门：支持勤务值班人员通过平台/主机软件进行远程开门；<br>5. 视频监控：终端具备高清视频监控摄像头，平台软件可实时查看终端视频画面；<br>6. 监视监听：主机可对门禁终端音视频轮询监视功能；<br>7. 语音对讲：支持一键拨打值班室/哨位进行实时可视对讲功能，值班室呼叫终端自动接听，支持标准 sip 协议；<br>8. 勤务签到：支持通过人员信息验证实现勤务签到功能；<br>9. 信息显示：≥4.3 寸触摸液晶屏，支持日期、时间、设备操作状态、标语显示、人员验证信息显示；<br>10. 红外补光：终端视频监控支持夜视红外补光功能，方便光线较暗时候进行人脸识别；<br>11. 门禁报警：支持长时间门未关妥报警，门非正常流程开启报警和防拆报警功能，报警信息实时上报平台；<br>12. 终端支持全端口过流、过压、防雷保护；<br>13. 无响应转移：终端发起开门申请，当主机不在线自动将开门申请转移到平台；<br>14. 接口功能：支持门锁电源输出、门磁检测、门锁控制和出门按钮连接接口；<br>15. 图像抓拍：支持每次开门申请抓拍图片并上传到平台；<br>16. 运维管理：终端支持网页登陆和配置管理和平台软件统一运维管理；<br>17. 内置防拆报警装置，可动态监测设备的拆合状态并进行 | 台  | 9  | 4 个岗哨，每个岗哨 2 扇门。监门哨一扇门，采用内外双门禁。位置：岗哨、监门哨 |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|   |        | <p>响应。</p> <p>18. 终端自带<math>\geq 1</math>个DC12V供电接口,<math>\geq 1</math>个RJ45网络接口、<math>\geq 1</math>路门锁供电接口、<math>\geq 1</math>路出门按钮接口、<math>\geq 1</math>路门锁控制接口和1路门磁检测接口。</p> <p>19. ▲高度集成:集成生物识别、高清监控、语音对讲、门禁管控等功能;</p> <p>20. ▲生物识别:活体指纹探测技术,用户容量512枚;</p>                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |
| 2 | 勤务门禁锁  | <p>1. 不锈钢锁心可承受破坏剪力达800Kg以上;</p> <p>2. 内含门开启或关闭状态侦测输出接点防残磁设计,选用进口纯铁材料;</p> <p>3. 可以设置开门的延时时间;</p> <p>4. 内含光耦合开门输入按钮接点,如5秒内未开门亦会再自动上锁。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 个 | 4 |  |
| 3 | 勤务闭门器  | <p>1. 自动液压式缓冲</p> <p>2. 材质:太空铝</p> <p>3. 最大门宽:<math>\geq 1100\text{mm}</math></p> <p>4. 最大门重<math>\geq 90\text{KG}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 4 |  |
| 4 | 门禁控制器  | <p>1. 所有对外端口具有瞬间过压保护,输入电源过流/过压/反压保护;</p> <p>2. 硬件平台:32位400MHz嵌入式CPU,32Mb RAM,256Mb Flash;</p> <p>3. 操作系统:嵌入式Linux操作系统;</p> <p>4. 支持单门双向进出控制,支持单门状态实时检测;</p> <p>5. 支持1路控锁继电器输出(电压<math>\leq 36\text{V}</math>,电流<math>\leq 5\text{A}</math>);</p> <p>6. 支持1路门状态检测输入;支持1路出门按钮输入;</p> <p>7. 通讯接口:5路100Mbps以太网RJ45接口;1路RS485工业总线;</p> <p>8. 工作电源:AC220V<math>\pm 10\%</math>;设备功耗:整机小于20W;</p> <p>9. 工作温度:<math>-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}</math>工业级;工作湿度:10%~95%(无冷凝);</p> | 个 | 4 |  |
| 5 | 固定架    | 门禁主机固定架,按需定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 套 | 9 |  |
| 二 | 视频监控系统 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |           |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------|
| 1 | 高清网络红外摄像机 | 1. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率<br>2. 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计<br>3. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光<br>4. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图<br>5. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁<br>6. 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计<br>7. 采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高<br>8. 最大可输出 200 万 (1920×1080)@25fps<br>9. 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输<br>10. 内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 30 米<br>11. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境<br>12. 支持 ROI，SVC，SMART H. 264/H. 265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境<br>13. 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制<br>14. 内置 MIC 和扬声器，最大支持 256G Micro SD 卡<br>15. 支持 DC12V/POE 供电方式<br>16. 支持 IP67 防护等级<br>17. ▲开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置<br>18. ▲可通过客户端软件或 IE 浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件 21 种，支持通过设备自带 mic、客户端软件或 IE 浏览器进行自定义音频文件上传及下载，自定义音频支持 PCM/G711A/G711/AAC4 种编码格式的 WAV/PCM/MP3 三种文件格式。 | 台 | 20 | 4 个岗楼和廊桥用 |
| 2 | 定制监控杆     | 镀锌钢管，含避雷针、通用支架、设备箱、地笼及其他辅材等，按需定制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 根 | 4  | 外监墙       |



|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                                |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 3 | 岗楼制高点鹰眼摄像头 | 1. 传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS；<br>2. 像素：800 万（全景）+200 万（球机）；<br>3. 最大分辨率：4096×1800；<br>4. 最低照度：全景：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；球机：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；<br>5. 最大补光距离：球机：≥220m 米（红外补光）；<br>6. 镜头类型：全景：定焦镜头细节：电动变焦；<br>7. 镜头焦距：全景：2.8mm 球机：5.62-208mm，37 倍光学变倍；<br>8. 通用行为分析：区域入侵；绊线入侵；<br>9. 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；<br>10. 智能编码：H.264：支持 H.265：支持；<br>11. 宽动态：全景：数字宽动态；球机：真实宽动态；<br>12. 透雾功能：全景不支持，球机支持；<br>13. 报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；SMD；本地报警，场景变更，电压检测，安全异常；<br>14. 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181；；<br>15. 最大 Micro SD 卡：256 GB；<br>16. 音频输入：2 路（接线端子）；<br>17. 音频输出：2 路（接线端子）；<br>18. 报警输入：7 路（湿节点，支持直流 3V~5V 电位，5mA 电流）；<br>19. 报警输出：3 路（干节点，支持直流最大 30V 电位，1A 电流/交流最大 50V 电位，0.5A 电流）；<br>20. 模拟输出接口：1 路（CVBS 输出 BNC 接口）；<br>21. 供电方式：DC36V；<br>22. 防护等级：IP66 | 台 | 0 | 共安装 2 个，利旧老监所 2 个球机。岗楼补充视角盲区监控 |
| 4 | 制高点球机      | 1. 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤<br>2. 支持 40 倍光学变倍，16 倍数字变倍<br>3. 采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器<br>4. 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）0Lux（白光灯开启）<br>5. 支持 H.265 编码，实现超低码流传输<br>6. 内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀<br>7. 水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 1 | 公安办公楼楼顶                        |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |                    |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------|
|   |             | 8. 支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径<br>9. 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出<br>10. 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能<br>11. 支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护<br>12. 支持 AC24V±10%宽电压输入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |                    |
| 5 | 定制监控杆       | 镀锌钢管，含避雷针、通用支架、设备箱、地笼及其他辅材等，按需定制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 根 | 8 | 公安办公楼楼顶            |
| 6 | 单路解码器       | 1. 支持 1 路 HDMI 信号或 1 路 VGA 输出<br>2. 支持 1 路 HDMI 音频输出<br>3. 支持 SVAC/MPEG4/MPEG2/H. 264/H. 265/MJPEG 标准网络视频流解码<br>4. QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W 视频解码<br>5. 支持通过串口控制屏幕开关<br>6. 支持 3 路 1200W@25fps(4000*3000) 4 路 800W@30fps, (3840*2160), 6 路 600W@25fps (3392*2008), 8 路 500W@25fps(2560*1920), 9 路 400W @25fps(2688*1520), 10 路. 300W@30fps(2048*1536), 12 路 300W@25fps(2048*1536), 16 路 1080P @30fps(1920*1080), 支持 8 路 1080P@60fps 解码 H264 和 H265 解码能力相同<br>7. 支持 1/4/9/16/25/36/64 画面分割切换<br>8. HDMI 输出接口支持 3840x2160, , 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 五种显示分辨率<br>9. 支持 Onvif、RTSP 协议接入，支持国标 GB28181 接入；<br>10. 支持远程录像文件的解码输出<br>11. 支持解码轮巡；<br>12. 支持 smart IPC；<br>13. 支持底色选择；<br>14. 支持 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口<br>15. 加强用户保密等级：HTTP 的 MD5 加密，HTTPS 和 SSL 证书认证，TELNET 的密码修改同步应用的用户账号管理<br>16. 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通<br>17. 标准 1U 机箱，美观大方压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通<br>18. 标准 1U 机箱，美观大方 | 台 | 2 | 1 台监门哨备勤室，1 台武警值班室 |
| 7 | 两路 HDMI 分频器 | HDMI2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 1 | 武警值班室              |



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |               |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
| 8 | 硬盘录像机 | 1. 支持全新 UI4.0 界面风格；<br>2. 支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器；<br>3. 支持 WEB、本地 GUI 界面操作<br>4. 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；<br>5. 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持 2.4 版本）网络协议；<br>6. 支持最大 32 路网络视频接入，网络性能接入 320Mbps，储存 320Mbps，转发 320Mbps<br>7. 支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入；<br>8. 支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码，最大支持 16 路视频回放<br>9. 支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出；<br>10. 支持 16 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 10T，可配置成单盘，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式<br>11. 支持 1 个外置 eSATA 接口，用于录像和备份；<br>12. 支持 IPC 复合音频 1 路输入，支持语音对讲 2 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲；<br>13. 支持 16 路报警输入、6 路报警输出，支持开关量输入输出模式；<br>14. 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）；<br>15. 支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余；<br>16. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；<br>17. 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看；<br>18. 支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录备份方式；<br>19. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；<br>20. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR；<br>21. 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；<br>22. 支持预览图像与回放图像的电子放大；<br>23. ▲支持热备盘功能，可指定某块硬盘为热备盘，支持全 | 台 | 1 | 武警<br>值班<br>室 |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|



|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |       |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|
|   |           | 局热备和局部热备。可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |       |
| 9 | 8T 监控专用硬盘 | 8TB-256MB-5400RPM-3.5 英寸-SATA 接口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 块 | 8 | 武警值班室 |
| 三 | 哨位报警      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |       |
| 1 | 智能声光报警器   | <p>1. 具备接收暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发 6 种报警；每种报警类型对应一种颜色，支持电子哨兵、枪械离岗、周界入侵报警和子弹安全箱状态提示；</p> <p>2. 具备报警时通过报对应警灯闪烁、报警音频播报、LED 屏滚动字幕提示报警状态及预案措施；</p> <p>3. 具备接收哨位终端离线紧急报警功能；</p> <p>4. 具备接收服务器端通过网络直接发送文本信息到 LED 屏上显示；</p> <p>5. 具备输出音量大小手动调节；</p> <p>6. 具备通过复位按钮将网络参数值恢复至默认状态；</p> <p>7. 当前端发生警情时，声光报警器具备对应的警灯发生闪烁且播放报警预警音；</p> <p>8. LED 显示屏具备<math>\geq 128</math> 点*32 点像素点，可同时显示<math>\geq 20</math> 个汉字；具备在没有报警的状态下，LED 屏可显示日期，时间，口号等信息；</p> <p>9. 静电放电抗扰度符合 GB/T 17626.2-2006 中规定的方法，试验等级 2、3，每个试验点进行接触优于或等于 4kv，隔空优于或等于 6kv 的放电，试验后样机应能自动恢复正常工作；</p> <p>10. 具备<math>\geq 1</math> 个功放输出接口；</p> <p>11. 扬声器：<math>\geq 1</math> 路扬声器内部集成，输出功率不小于 8W，音量可调；</p> <p>12. 屏幕：显示区域尺寸<math>\geq 608*152</math>mm；</p> <p>13. 网络接口：<math>\geq 1</math> 路 10/100Mbps 自适应以太网 RJ45 接口；</p> | 台 | 1 | 自卫哨   |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |       |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|
|   |         | 14. 串行接口: $\geq 1$ 路标准 RS485 接口。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |       |
| 四 | 视频会议系统  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |       |
| 1 | 视频会议摄像头 | <p>1. 72.5° 广角镜头+12 倍光学变焦:采用 72.5° 高品质超广角镜头, 光学变焦达到 12 倍, 并支持 16 倍数字变焦。</p> <p>2. 超高帧率:1080P 下输出帧频可达 60 fps。</p> <p>3. 远程控制:使用 RS 232 和 RS 485 串口, 可对摄像机进行控制。</p> <p>4. 1080P 全高清:采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高质量 HDCMOS 传感器, 可实现最大 1920×1080 高分辨率的优质图像。</p> <p>5. AAC 音频编码:支持 AAC 音频编码, 音质更佳, 带宽占用更小。</p> <p>6. 低照度: 超高信噪比的 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度下的图像噪声, 同时应用 2D 和 3D 降噪算法, 大幅降低了图像噪声, 即便是低照度情况下, 依然保持画面干净清晰, 图像信噪比高达 55 dB 以上。</p> <p>7. 本地存储:支持本地存储功能, 无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接录制。</p> <p>8. 丰富完善的接口:支持 HDMI 高清输出, 另配备 SDI 接口, 有效传输距离最高长达 150 米(1080p30)。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。</p> | 台 | 1 | 值班室   |
| 五 | 基础网络系统  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |       |
| 1 | 融合网关    | <p>1. 支持和中队级执勤信息系统软件、哨位集成箱等无缝对接, 实现视频接入、转发功能;</p> <p>2. 视频接入性能: 不少于 75 路 1080P/100 路 720P/200 路 D1 视频接入;</p> <p>3. 视频转发性能: 不少于 75 路 1080P/100 路 720P/200 路 D1 视频转发;</p> <p>4. 接入设备: 支持接入海康、宇视、大华等主流视频监控厂家的 IPC、DVR、NVR 等设备, 支持接入哨位集成箱、哨位门禁、智能枪柜、警戒雷达等设备集成的图像采集模块;</p> <p>5. 接入方式: 支持 ONVIF、RTSP、SDK 等方式对视频接入转发; 支持 H. 264、H. 265 标准;</p> <p>6. 对流媒体服务器级联管理, 自动向上级单位执勤信息系统流媒体服务器推送视频流;</p> <p>7. 支持对接入设备进行管理, 显示名称、IP、类型、品牌、通道数、接入方式、状态等;</p>                                                                                                                           | 台 | 1 | 二中队机房 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|    |              | 8. 可显示全部视频资源列表，支持按照本级、下级分组显示，支持 1/4 画面显示播放；<br>9. 支持显示运行时长、设备接入数、实时接入/转发数；支持显示近 30 条运行异常记录；<br>10. 支持以图表显示转发路数前十通道、转发码率前十链路、接收丢包率前十链路、获取转发异常数前十设备排行列表；支持以折线图显示近一小时服务器转发路数、转发码率、接收丢包率、服务器 CPU/内存/网卡使用率变化情况；<br>11. 硬件性能：采用 E3-1220V5 处理器、16GB DDR4-2400MHz、2 块 1TB 企业级机械硬盘，集成 1 块硬 Raid 卡，支持 Raid1 磁盘数据镜像存储，能够有效提高数据存储安全性；<br>12. 网络接口：2 路 1000Mbps 以太网网络 RJ45 接口；USB 接口：2 个 USB3.0、4 个 USB2.0； |   |      |  |
| 六  | 辅材           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| 1  | 六类非屏蔽网线      | 六类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 箱 | 8    |  |
| 2  | 超五类非屏蔽线      | 超五类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 箱 | 20   |  |
| 3  | 光缆           | 12 芯单模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 米 | 1200 |  |
| 4  | 电源线<br>2*1.0 | RVV2*1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 米 | 3000 |  |
| 5  | 电源线<br>3*1.5 | RVV3*1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 米 | 1500 |  |
| 6  | 光缆预埋         | 人工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 米 | 800  |  |
| 7  | 摄像头支架        | 摄像头支架，按需定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 个 | 21   |  |
| 8  | 室外防水接线盒      | 防水盒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 个 | 21   |  |
| 9  | 25PVC 线管     | 25PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 米 | 2400 |  |
| 10 | PVC 辅材       | 通用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 批 | 1    |  |
| 11 | 144 芯户外光交箱   | 通用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 1    |  |
| 七  | 高压电网报警改造     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| 1  | 岗楼高压电网断电报警改造 | 岗楼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项 | 1    |  |



### (3) 营区

| 三亚市第一、第二看守所驻所武警中队安防设备采购项目（营区） |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |           |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|
| 序号                            | 设备名称      | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位 | 数量 | 备注        |
| (一)                           | 视频监控      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |           |
| 1                             | 高清网络红外摄像机 | 1. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率<br>2. 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计<br>3. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光<br>4. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图<br>5. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁<br>6. 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计<br>7. 采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高<br>8. 最大可输出 200 万 (1920×1080)@25fps<br>9. 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输<br>10. 内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 30 米<br>11. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境<br>12. 支持 ROI, SVC, SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境<br>13. 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制<br>14. 内置 MIC 和扬声器，最大支持 256G Micro SD 卡<br>15. 支持 DC12V/POE 供电方式<br>16. 支持 IP67 防护等级<br>17. ▲开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置<br>18. ▲可通过客户端软件或 IE 浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件 21 种，支持通过设备自带 mic、客户端软件或 IE 浏览器进行自定义音频文件 | 台  | 12 | 营区围墙，外围监控 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |                               |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------|
|   |           | 上传及下载，自定义音频支持 PCM/G711A/G711/AAC4 种编码格式的 WAV/PCM/MP3 三种文件格式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |                               |
| 2 | 高清网络红外摄像机 | 1. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率<br>2. 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计<br>3. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光<br>4. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图<br>5. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁<br>6. 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计<br>7. 采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高<br>8. 最大可输出 200 万 (1920×1080)@25fps<br>9. 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输<br>10. 内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 30 米<br>11. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境<br>12. 支持 ROI, SVC, SMART H. 264/H. 265, 帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境<br>13. 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制<br>14. 内置 MIC 和扬声器，最大支持 256G Micro SD 卡<br>15. 支持 DC12V/POE 供电方式<br>16. 支持 IP67 防护等级 | 台 | 1 | 共安装 4 个，利旧 3 个，采购一个。营区围墙，道路监控 |
| 3 | 高清网络红外摄像机 | 1. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率<br>2. 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计<br>3. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光<br>4. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图<br>5. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁<br>6. 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 台 | 4 | 每栋营区，天台各 2 个                  |



|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |                                                 |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------|
|   |             | <p>内人数统计</p> <p>7. 采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>8. 最大可输出 200 万 (1920×1080)@25fps</p> <p>9. 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>10. 内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 30 米</p> <p>11. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>12. 支持 ROI, SVC, SMART H. 264/H. 265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>13. 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制</p> <p>14. 内置 MIC 和扬声器，最大支持 256G Micro SD 卡</p> <p>15. 支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>16. 支持 IP67 防护等级</p> |   |    |                                                 |
| 4 | 高清网络红外半球摄像机 | <p>1. 支持绊线入侵，区域入侵</p> <p>2. 采用星光级低照 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>3. 可输出 200 万 (1920×1080) @25fps</p> <p>4. 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>5. 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 30 米</p> <p>6. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>7. 支持 ROI, SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>8. 支持 256G Micro SD 卡</p> <p>9. 支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>10. 支持 IP67，IK10 防护等级</p>                                                                                               | 台 | 4  | 2 个中队，每个中队的机房 1 个，监控密码机的 1 个                    |
| 5 | 高清网络红外半球摄像机 | <p>1. 支持绊线入侵，区域入侵</p> <p>2. 采用星光级低照 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>3. 可输出 200 万 (1920×1080) @25fps</p> <p>4. 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>5. 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 30 米</p> <p>6. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>7. 支持 ROI, SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>8. 支持 256G Micro SD 卡</p> <p>9. 支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>10. 支持 IP67，IK10 防护等级</p>                                                                                               | 台 | 14 | 共安装 24 个，利旧 10 个，采购 14 个位置：每个楼层 2 个楼道监控摄像头，2 个中 |



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                             |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------|
|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   | 队一共 10 层楼. 每个中队的食堂和储存室各 1 个 |
| 6 | 硬盘录像机 | <p>1. 支持全新 UI4.0 界面风格;</p> <p>2. 支持嵌入式 Linux 系统, 工业级嵌入式微控制器;</p> <p>3. 支持 WEB、本地 GUI 界面操作</p> <p>4. 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机;</p> <p>5. 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF (支持 2.4 版本) 网络协议;</p> <p>6. 支持最大 32 路网络视频接入, 网络性能接入 320Mbps, 储存 320Mbps, 转发 320Mbps</p> <p>7. 支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入;</p> <p>8. 支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码, 最大支持 16 路视频回放</p> <p>9. 支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出, VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出;</p> <p>10. 支持 16 个内置 SATA 接口, 单盘容量支持 10T, 可配置成单盘, 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式</p> <p>11. 支持 1 个外置 eSATA 接口, 用于录像和备份;</p> <p>12. 支持 IPC 复合音频 1 路输入, 支持语音对讲 2 路输出, 支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲;</p> <p>13. 支持 16 路报警输入、6 路报警输出, 支持开关量输入输出模式;</p> <p>14. 支持 4 个 USB 接口 (2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口);</p> <p>15. 支持 2 个千兆以太网口, 支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入, 支持将双网口设置同一个 IP 地址, 实现数据链路冗余;</p> <p>16. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份, 支持图片本地回放与查询;</p> <p>17. 支持标签自定义功能, 设备支持对指定时间的录像进行标签并归档, 便于后续查看;</p> | 台 | 1 | 武警机房                        |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
|     |           | 18. 支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录备份方式；<br>19. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；<br>20. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR；<br>21. 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；<br>22. 支持预览图像与回放图像的电子放大；<br>23. ▲支持热备盘功能，可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。 |   |      |      |
| 7   | 8T 监控专用硬盘 | 8TB-256MB-5400RPM-3.5 英寸-SATA 接口                                                                                                                                                                                                                                                                | 块 | 8    | 武警机房 |
| (三) | 线材及辅材     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |      |
| 1   | 超五类非屏蔽线   | 超五类                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 箱 | 6    |      |
| 2   | 电源线 2*1.0 | RVV2*1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 米 | 2000 |      |
| 3   | 摄像头支架     | 摄像头支架，按需定制                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 个 | 20   |      |
| 4   | 室外防水接线盒   | 防水盒                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 48   |      |
| 5   | 25PVC 线管  | 25PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 米 | 2000 |      |
| 6   | PVC 辅材    | 通用                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 批 | 1    |      |

## 2、服务要求

### 2.1、商务要求

2.1.1、在省内设有长期稳定的售后服务维修点（提供固定的联系人、联系方式及地址），承诺 7\*24 小时上门服务。

2.1.2、承诺在接到用户关于产品质量的信息（来电、信函、传真等），供应商需 30 分钟内响应，4 小时内到达现场。

2.1.3、质量：供方按标书的技术要求，应保证合同硬件是全新，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购文件的要求。如由于供方原因对需方造成生产影响，需方有权追究供方的经济赔偿责任（提供响应人加盖公章的承诺）。

2.1.4、质保期：自验收合格一年内硬件全部免费维修。

## 2.2、其他要求

2.2.1、报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

## 2.2.2、法律管辖

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向采购人住所地人民法院诉讼解决。

# 九、获取采购文件及报价文件提交

## 1、获取采购文件

时间:2022年11月8日至2022年11月14日。

地点及方式:登录三亚科技投资集团有限公司官网的“首页—集团资讯—公示公告”栏目(<http://www.syiti.com/Public.html>)在线下载采购文件。

## 2、提交报价文件截止时间和地点

报价文件有效期:自报价文件开启之日起90天。

报价文件份数:纸质版1份，电子版1份（备注:纸质版1份，需盖章并密封提交至甲方指定地址;电子版1份，使用U盘或光盘装载，与纸质版一并密封提交，电子版包括:将盖章纸质版扫描成PDF版、非盖章版报价文件的WORD版。）

提交方式:现场递交或邮寄至采购人地址

截止时间:2022年11月14日15点00分（北京时间）

采购人:海南云港科技有限公司

地址:三亚市吉阳区吉阳大道273号三亚云港园区2号楼4楼

联系人: 栾工，电话 15091915283；0898-88384561。

## 3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### （1）采购人信息

采购人: 海南云港科技有限公司

地址: 三亚市吉阳区吉阳大道273号三亚云港园区2号楼4楼

联系人: 栾工

电话: 15091915283；0898-88384561。

### （2）项目联系方式

项目联系人: 钟工



电话：18789582133

## 十、报价文件格式要求

报价文件需提供一式两份（备注：纸质版 1 份，需盖章并密封邮寄至甲方指定地址；电子版 1 份，使用 U 盘或光盘装载，与纸质版一并密封邮寄，电子版包括：将盖章纸质版扫描成 PDF 版、非盖章版报价文件的 WORD 版）。

- 1、报价一览表（加盖公章）。
- 2、报价明细表（附主要产品说明、产品图等，加盖公章）。
- 3、报价单位资格证明文件（企业简介、企业组织架构、营业执照、资质证书、服务承诺函等）。
- 4、诚信承诺书。
- 5、法人代表授权委托书（含法人代表及代理人身份证复印件）（加盖公章）。
- 6、本地化的服务能力。
- 7、无重大违法记录声明函。
- 8、供应商信用承诺书
- 9、信用查询记录（没有列入失信被执行人、没有列入重大税收违法失信主体、没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告）。
- 10、社保缴纳凭证及纳税凭证（提供 2022 年任意一个月或多个月社保缴纳凭证及纳税凭证）。
- 11、财务报表（提供 2022 年以来任意一个季度的财务报表）。
- 12、类似业绩一览表（提供 3 至 5 个案例业绩，需附完整合同）。
- 13、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 14、项目技术方案。
- 15、报价单位认为需要提供的其它材料。（如服务方案、项目实施方案、运维方案、售后服务等）。

